

# Hisstema - ULS

## Universal Lift System

- Universalsystem för linhiss.
- Snabbt montage.
- Lätt att komma igång med Quick start guide.
- Modulär uppbyggnad ger enkel hantering.

### Information:

Hisstemas styrsystem NP-1.

Frekvensstyrning Ziehl-Abegg: 4CS011-32.

Bromsmotstånd.

GSM uppkoppling.

Passar linhissar, asynkron och synkron motorer.

Kapsling apparatskåp 950x555x220, vikt: 37kg.

Kapsling normcentral 270x395x130.

### Styrskåp ULS är förberedd för följande funktioner:

- Tidig dörröppning, Efterjustering med öppen dörr.
- 2 dörrmaskiner.
- Korgdörrar: Sematic, Wittursupra/Eco, Fermator VVF4, Metron M2 vikdörr, Meiler A40.
- Styrning av elektromekanisk låsbana.
- 7 olika broms och låsspänningar via multitransformator.
- ROBA-switch för hantering av spänningssänkning till bromsmagnet.
- Bromstest med vred vid gearless.
- Gruppstyrning.
- Hisstemas fjärrkontroll.
- Låg topp/grop, med takbom.
- Lasthantering med "hold" funktion och full-last.
- "Sleepmode".
- 2st brandkörningsplan.
- Nödtelefon enligt EN81-28.
- Styrning av HR-tapp (12V DC).
- Upp till 20 våningar. Ned/Fullkollektiv.
- CAN-Bus på korg.
- CAN-Bus schaktstam(som alltid är förberedd för bl.a. yttre slagdörrsöppnare och hemliga dörrkontakter/låg topp/grop)
- Summalarm.
- Våningsvisare korg och schakt.
- A3 övervakning med testfunktion.

